

AMD-101 BR

CONTATTI MAGNETICI WIRELESS

- due contatti reed che permettono di scegliere il verso di installazione
- ingresso per il collegamento di qualsiasi rivelatore esterno
- configurazione remota
- canale digitale indipendente addizionale per connessione rivelatore esterno
- protezione antimanomissione



SCHEDA TECNICA

| | |
|---|--|
| Sensibilità dell'ingresso aggiuntivo | 312 ms |
| Durata della batteria (anni) | Tempo stimato 3 anni |
| Dimensioni del box | 24 x 110 x 27 mm |
| Temperatura di lavoro | -10...+55 °C |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto | 50 µA |
| Assorbimento di corrente massimo | 16 mA |
| Peso | 56 g |
| Umidità massima | 93 ±3% |
| Frequenza operativa | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| Portata della comunicazione radio (in campo aperto) | fino a 500 m m |
| Batteria | CR123A 3V |
| Classe ambientale EN50130-5 | II |
| Conforme ai requisiti della norma | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3 |
| Livello di sicurezza secondo EN50131-2-6 | Grado 2 |

