ACX-200

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ПРОВОДНЫХ ЗОН И ВЫХОДОВ

Модуль расширения проводных зон и выходов ACX–200 – это модуль, позволяющий расширить беспроводную систему **ABAX** с двухсторонней связью проводными устройствами. Он оборудован 4 входами для подключения проводных датчиков в конфигурации: NO, NC, EOL, 2EOL/NO и 2EOL/NC. Модуль оборудован 4 релейными выходами для поддержки, например, оповещателей или подключения тамперного контакта. Максимальная дальность действия – 500 м в прямой видимости. Устройство работает с прибором **INTEGRA 128–WRL**, контроллерами **ACU–120**, **ACU–270** и более ранними моделями **ACU–100** и **ACU–250**, а также ретранслятором сигнала **ARU–100**. Модуль расширения ACX–200 удовлетворяет требованиям Grade 2 стандарта EN 50131–3.

- подключение проводных устройств к системе **ABAX**
- поддержка до 4 извещателей, подключенных по схеме: NO, NC, EOL, 2EOL/NO и 2EOL/NC
- 4 релейных выхода с автономным управлением
- тамперный контакт

ТЕХДАННЫЕ

Класс среды	II
Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	126 x 158 x 32 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Потребление тока в режиме готовности	130 мА
Максимальное потребление тока	140 мА
Вес	223 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Дальность действия (в прямой видимости)	до 500 м
Соответствие стандартам	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Название сертификационного органа	Telefication
Класс безопасности по стандарту EN50131-3	Grade 2
Максимальный ток релейных выходов (резистивная нагрузка)	1000 мА / 24 VDC

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.