# ASP-205 R

## BEZDRÁTOVÁ VNITŘNÍ SIRÉNA

Opticko–akustická siréna ASP–205 je určena pro komunikaci s obousměrným bezdrátovým systémem **ABAX**. Siréna je plně bezdrátová a nabízí tak flexibilitu montáže bez nutnosti vést kabeláž. Siréna je osazena vysoce svítivými LED a akustickým měničem zajišťujícím hlasitý poplach. Můžete vybrat až ze tří typů signálů s intenzitou 120 dB. Dále můžete nastavit dva režimy signalizace pro dva typy poplachů (např. vloupání a požár) nebo nezávislé spuštění optické a akustické signalizace. Nastavení parametrů je možné vzdáleně přes software **DLOADX**. Tamper kontakt chrání zařízení proti otevření a odtržení z montážního povrchu. Kryt je vyroben z vysoce odolného polykarbonátu PC LEXAN, chránící zařízení před možnými pokusy o poškození.

ASP–205 je dostupná ve třech barevných verzích: červené (**ASP–205 R**), modré (**ASP–205 BL**) a oranžové (**ASP–205 O**).



- bezdrátové spouštění zvukové a optické signalizace
- zvuková signalizace: piezo měnič
- optická signalizace: vysoce svítivé LED
- 2 různé režimy signalizace poplachu (výběr spouštění optické a akustické signalizace)
- vzdálená konfigurace
- tamper ochrana:
  - proti otevření
  - proti odstranění ze stěny
- dostupné také v modrém (**ASP–205 BL**) a oranžovém (**ASP–205 O**) provedení

## TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|---|
| **Třída prostředí** | II |
| **Výdrž baterie (v letech)** | Předpokládaná výdrž 3 roky |
| **Rozměr krytu** | 87 x 134 x 37 mm |
| **Rozsah pracovních teplot** | -10...+55 °C |
| **Rozsah pracovních frekvencí** | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| **Hmotnost** | 180 g |
| **Dosah bezdrátového signálu (v otevřeném prostoru)** | až do 500 m m |
| **Baterie** | CR123A 3V |

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.