# PRF-LCD-WRL

## LCD KLÁVESNICE PRO ÚSTŘEDNY PERFECTA

PRF–LCD–WRL je bezdrátová klávesnice navržena pro každodenní obsluhu ústředen **PERFECTA** (vybavené modulem **PERFECTA–RF** nebo modely **WRL**). Obousměrná šifrovaná komunikace s ústřednou je na frekvenci 433 MHz. Zařízení splňuje požadavky normy EN 50131 pro stupeň zabezpečení Stupeň 2. Velké klávesy, LCD displej a LED signalizace stavu systému dělají obsluhu systému jednoduchou pro všechny uživatele. Navíc kromě číselných kláves má klávesnice také klávesy pro rychlou aktivaci vybraného režimu zastřežení (denní, noční, plné) a spuštění 3 druhů poplachů: Tíseň, Požár, Pomocný. Se svým esteticky příjemným vzhledem je klávesnice PRF–LCD–WRL vhodná do různých druhů interiérů střežených zabezpečovacím systémem.




- kompatibilní s ústřednami **PERFECTA** (vybavené modulem **PERFECTA–RF** nebo modely **WRL**)
- obousměrná šifrovaná bezdrátová komunikace na frekvenci 433 MHz
- velký jasný LCD displej
- LED signalizace stavu bloků a systému
- rychlá aktivace režimu zastřežení speciálními klávesami
- TÍSEŇ, POŽÁR, POMOCNÝ poplach spouštěný z klávesnice
- podsvícený displej a klávesy
- zvuková signalizace pro vybrané typy událostí
- napájení:
  - 2 baterie CR123A 3 V (vyžadováno)
  - napájecí zdroj APS–055 5 V DC (volitelné)

## TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|---|
| **Rozměr krytu** | 139 x 124 x 22 mm |
| **Rozsah pracovních teplot** | -10 °C...+55 °C |
| **Hmotnost** | 280 g |
| **Maximální relativní vlhkost** | 93±3% |
| **Pracovní frekvence** | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| **Dosah bezdrátového signálu (v otevřeném prostoru)** | až do 200 m m |
| **Baterie** | 2 x CR123A 3V |
| **Třída prostředí dle EN50131-5** | II |
| **Proudová spotřeba maximální, baterie BT1** | 55 mA |
| **Proudový odběr v pohotovostním režimu z baterie BT1** | 4 µA |
| **Napájecí napětí (zdroj)** | 5 V DC |
| **Maximální odběr proudu z napájecího zdroje** | 48 mA |

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.