ASW-210

BEZDRÁTOVÝ MINIATURNÍ KONTROLÉR 230 V AC DO STĚNY

Modul **ASW–210** je navržen pro dálkové zapnutí/vypnutí zařízení napájených z 230 V AC. Zařízení je navrženo pro práci v obousměrném bezdrátovém systému **ABAX 2**.

Modul má malé rozměry a hodí se pro montáž do stěny.

Zařízení má dva ovládací vstupy pro připojení např. vypínače (mono a bistabilní režim).

Nastavení a aktualizace firmwaru se provádí vzdáleně. Obousměrná rádiová komunikace v systému **ABAX 2** je šifrovaná standardem AES.



- vzdálené ovládání zařízení napájené 230 V AC
- dva ovládací vstupy
- kompatibilní s*:
  - kontrolérem **ACU–220**/**ACU–280**
  - ústřednami **BE WAVE Hybrid**
  - kontroléry **BE WAVE Smart HUB**
  - opakovačem **ARU–200**
- dosah rádiové komunikace v otevřeném prostoru – až 1000 m*
- vzdálená konfigurace a aktualizace zařízení
- malé rozměry
- montáž do stěny

**podrobné údaje najdete v manuálu k použití zařízení*

TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Hmotnost	40 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Pracovní frekvence	868,0 ÷ 868,6 MHz
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Shoda s normami	EN 50130-4, EN 50130-5
Maximální odběr výkonu	1 W
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-220	do 1000 m
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-280	do 1000 m
Minimální proud kontaktů	10 mA
Trvalá proudová zatížitelnost kontaktu	5 A
Maximální spínací výkon, AC1	1250 VA
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ABAX	do 500 m
Jmenovité napětí kontaktů	250 V AC
Zatížení reléových výstupů v kategorii AC1	5 A / 250 V AC
Minimální spínací schopnost	50 mW
Elektrická výdrž (počet spínacích cyklů), AC1 (360 cyklů / h)	$>10^5$
Odpor kontaktů	≤ 100 mΩ
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,47 W
Napájecí napětí	230 V AC, 50 Hz
Rozměry (varianta A)	47 x 47.4 x 22 mm
Rozměry (varianta B)	47 x 47 x 22 mm

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.