# WZ-400

## ADRESOVATELNÝ VZDÁLENÝ INDIKÁTOR

Indikátor **WZ–400** slouží k signalizaci vybraných událostí v systému elektrické požární signalizace pomocí LED kontrolky. Události mohou zahrnovat:

- jeden hlásič / jeden modul boční linky:
  - poplach vyvolaný hlásičem / modulem
  - vadný hlásič / modul
  - blokovaný hlásič / modul
- zóny:
  - poplach v zóně
  - vadné zařízení v zóně
  - blokované zařízení v zóně
- skupiny:
  - aktivace skupinových sirén
  - vadné zařízení ve skupině
  - blokované zařízení ve skupině



Indikátor je určen k použití v detekční lince adresovatelné ústředny elektrické požární signalizace **ACSP–402**.

- optická signalizace pomocí LED kontrolky
- signalizace řízená ústřednou:
  - možnost propojení indikátoru k jednomu hlásiči, jednomu modulu boční linky, zóně nebo skupině
  - výběr událostí, které mají být signalizovány
- oboustranný zkratový izolátor
- napájení z detekční linky

## TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|---|
| **Rozměr krytu** | 84 x 84 x 30 mm |
| **Rozsah pracovních teplot** | -10°C...+55°C |
| **Hmotnost** | 56 g |
| **Maximální relativní vlhkost** | 93±3% |
| **Proudový odběr v klidovém režimu** | 200 µA |
| **Proudový odběr v poplachu** | 1,4 mA |
| **Napájecí napětí** | 18...26 V DC |
| **Signalizace událostí (požární poplach)** | świecenie ciągłe |
| **Signalizace událostí (blokování)** | wolne miganie (0,91 Hz) |
| **Signalizace události (porucha)** | szybkie miganie (3,65 Hz) |

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.