ACSP-RSI

MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ SBĚRNICE RS–485

Modul **ACSP–RSI** slouží ke galvanickému oddělení ústředny elektrické požární signalizace **ACSP–402** a vzdáleného panelu **APSP–402** připojeného pomocí sběrnice RS–485. Díky tomu nemusí být vzdálený panel připojený na ten samý ochranný PE obvod, jako ústředna. Modul může sloužit pro připojení sériové tiskárny, která může tisknout události zaznamenané ústřednou.

- galvanické oddělení sběrnice RS–485
- port RS–485 pro připojení ústředny **ACSP–402** / vzdáleného panelu **APSP–402**
- port RS–485 pro připojení druhého modulu **ACSP–RSI**
- možnost připojení sériové tiskárny
- napájení 12...18 V DC z ústředny **ACSP–402** / vzdáleného panelu **APSP–402**
- odnímatelné montážní svorky



TECHNICKÁ DATA

Proudová spotřeba	45 mA
Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Hmotnost	28 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Rozměry	61 x 51 mm
Napájecí napětí	12...18 V DC

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.