ASW-200 F

CHYTRÁ ZÁSUVKA TYPU F (SCHUKO)

ASW–200 F je chytrá zásuvka, která umožňuje vzdáleně zapínat a vypínat připojená zařízení. Inteligentní zásuvka je navržena pro práci v obousměrném bezdrátovém systému **ABAX 2**.



- ovládání elektrických zařízení až do 2300 W
- šifrovaná obousměrná rádiová komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz (standard AES)
- diverzifikace přenosových kanálů – 4 kanály umožňují automatický výběr jednoho, který zaručuje přenos bez rušení s jinými signály ve frekvenčním pásmu 868 MHz
- vzdálená aktualizace firmwaru inteligentní zásuvky
- vzdálená konfigurace
- LED kontrolka
    - může zobrazit aktuální spotřebu připojeného zařízení
    - upozornit na poruchu
    - kontrolku luze zcela vypnout
    - speciální tlačítko pro konfiguraci nastavení kontrolky
- firmwarová ochrana proti přetížení a přehřátí

ASW–200 je podporována:

- kontrolérem **ACU–220**/**ACU–280**
- ústřednami **BE WAVE Hybrid**
- kontroléry **BE WAVE Smart HUB**
- opakovačem **ARU–200**

ASW–200 je k dispozici také se zásuvkou typu **E** (EURO).

**podrobné údaje najdete v manuálu k použití zařízení*

TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Hmotnost	61 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Pracovní frekvence	868,0 ÷ 868,6 MHz
Rozměry	ø45 x 70 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Shoda s normami	EN 50130-4, EN 50130-5
Maximální odběr výkonu	1,37 W
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ABAX	do 500 m
Jmenovitý proud (odporová zátěž)	10 A
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ABAX 2	do 1000 m
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,73 W
Napájecí napětí	230 V AC, 50 Hz

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.