APSP-402

VZDÁLENÝ PANEL

Vzdálený panel slouží ke vzdálenému ovládání adresné ústředně systému elektrické požární signalizace ACSP. K ústředně **ACSP–402** je možné připojit jeden vzdálený panel **APSP–402**. Panel je možné namontovat v rámci chráněného objektu do vzdálenosti 1000 m od ústředny.

- vzdálené ovládání ústředny na úrovních 1 a 2 jako z předního panelu ústředny
- připojení na ústřednu prostřednictvím komunikační sběrnice RS–485
- LED–ky informující o stavu systému
- LCD displej umožňující:
  - zobrazování informací o poplachu
  - zobrazování zpráv
  - přehled záznamu aktuálních blokování, testů a poruch
  - přehled paměti poplachů a jiných událostí
- integrovaný piezoelektrický bzučák pro zvukovou signalizaci
- integrovaný pulzní napájecí zdroj **APS–318**
- místo v krytu pro akumulátor 12 V / 7 Ah
- automatické přepnutí na záložní zdroj (akumulátor) v případě výpadku hlavního zdroje napájení



TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-5...+40 °C
Napájecí napětí (±15%)	230 V AC, 50-60 Hz
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Rozměry	324 x 382 x 108 mm
Maximální proudová spotřeba ze sítě 230V	250 mA
Teplota při přepravě	-25....+55 °C
Doba funkce záložního napájení	72 h
Max. vnitřní odpor akumulátoru (s vodiči a svorkami v obvodu)	1,1±10% Ω Ω
Proudový odběr z akumulátoru v klidovém režimu	65 mA
Proudový odběr z akumulátoru v poplachu	75 mA
Proudový odběr z integrovaného AC zdroje v klidovém režimu	60 mA
Proudový odběr z integrovaného AC zdroje v poplachu	70 mA
Krytí krytu	IP30
Záložní napájení: vnitřní akumulátor	12 V / 17 Ah
Maximální dobíjecí proud akumulátoru	1,4 A
Nadproudová ochrana napájecí jednotky (zpožděná pojistka)	3,15 A
Proudové parametry integrovaného zdroje (podle EN54-4) - Imax a	1,6 A
Proudové parametry integrovaného zdroje (podle EN54-4) - Imax b	1,6 A
Hmotnost bez akumulátoru	2625 g

CE

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.