B-1F BR

PLOCHÝ POVRCHOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT (HNĚDÝ)

Magnetické kontakty jsou určeny k detekci otevření dveří nebo oken atd. Ploché magnetické kontakty **B–1F** jsou určené pro povrchovou montáž (přišroubováním k povrchu). Kontakty se vyrábějí v bílé (**B–1F**) nebo hnědé barvě (**B–1F BR**).

- povrchová montáž (připevnění šrouby)
- ploché tělo s rozměry 68 x 20 x 5,3 mm



TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Hmotnost	23 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Vzdálenost uzavření kontaktu	28 mm
Vzdákenost rozpojení kontaktu	36 mm
Rozměry krytu magnetu	68 x 20 x 5,3 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Rozměry krytu magnetu	68 x 20 x 5,3 mm
Typ detektoru	NC
Maximální spínané napětí	100 V
Maximální zatížení	10 W
Maximální odpor kontaktů	200 Ω
Maximální spínací proud	500 mA
Délka vodičů	400 mm

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.