B-1S BR

MINIATURNÍ POVRCHOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT (HNĚDÝ)

Magnetické kontakty se používají k detekci otevření dveří, oken atd. Miniaturní hermeticky uzavřené magnetické kontakty **B–1S** jsou určeny pro povrchovou montáž (samolepicí nebo pomocí miniaturních hřebíků). Kontakty se vyrábějí v bílé (**B–1S**) a hnědé barvě (**B–1S BR**).

- povrchová montáž (samolepicí nebo pomocí miniaturních hřebíků)
- malé hermeticky uzavřené tělo s rozměry 17 x 8 x 4 mm



TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Hmotnost	4 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Vzdálenost uzavření kontaktu	10 mm
Vzdákenost rozpojení kontaktu	12 mm
Rozměry krytu magnetu	17 x 8 x 4 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Rozměry krytu magnetu	17 x 8 x 4 mm
Typ detektoru	NC
Maximální spínané napětí	100 V
Maximální zatížení	10 W
Maximální odpor kontaktů	200 Ω
Maximální spínací proud	500 mA
Délka vodičů	450 mm

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.