B-2FL BR

ZÁPUSTNÝ MAGNETICKÝ KONTAKT (HNĚDÝ)

Magnetické kontakty se používají k detekci otevření dveří, oken atd. Hermeticky uzavřené magnetické kontakty **B–2FL** s přírubou jsou určeny pro zápustnou montáž. Díky způsobu montáže jsou po montáži zvenčí neviditelné. Kontakty se vyrábějí v bílé (**B–2FL**) a hnědé barvě (**B–2FL BR**).

- zápustná montáž
- malé hermeticky uzavřené tělo s přírubou
- průměr těla 12,7 mm



TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Hmotnost	12 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Vzdálenost uzavření kontaktu	19 mm
Vzdákenost rozpojení kontaktu	24 mm
Rozměry krytu magnetu	25,4 x 15,5 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Rozměry krytu magnetu	25,4 x 15,5 mm
Typ detektoru	NC
Maximální spínané napětí	100 V
Maximální zatížení	10 W
Maximální odpor kontaktů	200 Ω
Maximální spínací proud	500 mA
Délka vodičů	450 mm

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.