B-3CS

ZÁPUSTNÝ MAGNETICKÝ KONTAKT, Ø 6 MM

Magnetické kontakty se používají k detekci otevření dveří, oken atd. Hermeticky uzavřené magnetické kontakty **B–3CS** s přírubou jsou určeny pro zápustnou montáž do dveřního nebo okenního křídla a rámu. Díky způsobu montáže jsou po montáži zvenčí neviditelné.

- zápustná montáž
- kovové hermeticky uzavřené tělo s přírubou
- průměr těla 6 mm



TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Hmotnost	10 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Vzdálenost uzavření kontaktu	14 mm
Vzdákenost rozpojení kontaktu	18 mm
Rozměry krytu magnetu	15 x 8 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Rozměry krytu magnetu	15 x 8 mm
Typ detektoru	NC
Maximální spínané napětí	100 V
Maximální zatížení	10 W
Maximální odpor kontaktů	200 Ω
Maximální spínací proud	500 mA
Délka vodičů	450 mm

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.