# INTEGRA 24

## POKROČILÁ ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNA 4 AŽ 24 ZÓN

Moderní zabezpečovací ústředny nabízejí kromě funkcí ohlašování poplachu i možnost realizace systémů domácí automatizace a kontroly vstupu. Díky široké nabídce rozšiřujících modulů lze systém přizpůsobit aktuálním potřebám zákazníka a to od malých systémů, až po rozsáhlé instalace. Velkou výhodou ústředen **INTEGRA** jsou komunikační možnosti při použití přídavných modulů – GSM a TCP/IP.




- 4 až 24 zón
- 4 bloky
- 4 až 20 programovatelných výstupů
- sběrnicové klávesnice a expanzní moduly
- integrovaný telefonní komunikátor se zasíláním na PCO, hlasové zprávy a vzdálené ovládání
- přístupový systém a domácí automatizace
- ovládání systému LCD klávesnicemi, blokovými klávesnicemi, ovladači a bezkontaktními kartami nebo vzdáleně pomocí mobilního telefonu a PC
- 16 nezávislých časovačů pro automatické funkce a ovládání
- paměť událostí na 899 záznamů a možnost tisku
- 16+1+1 uživatelů
- RS–232 port – typ RJ
- aktualizace firmware FlashX programem z PC
- integrovaný spínaný zdroj 1,2A pro napájení desky,dobíjení akumulátoru a jeho diagnostiku
- volba nepřenášení možných problémů při spojení se serverem SATEL jako poruchu

## TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|---|
| **Stupeň zabezpečení** | S |
| **Maximální kapacita akumulátoru** | 7 Ah |
| **Napětí zdroje ústředny (±10%)** | 13,8 V DC |
| **Zatížení nízkozatížitelných programovatelných výstupů** | 50 mA |
| **Zatížení vysokozatížitelných programovatelných výstupů** | 2000 mA |
| **Proudový výkon zdroje** | 1,2 A |
| **Rozměr základní desky** | 142 x 106 mm |
| **Rozsah pracovních teplot** | -10...+55 °C |
| **Napájecí napětí základní desky (±15%)** | 18 V AC, 50-60 Hz |
| **Proudová spotřeba v klidu** | 121 mA |
| **Max. proudová spotřeba** | 204 mA |

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.