SPP-401

ADRESOVATELNÁ SIRÉNA POŽÁRNÍHO POPLACHU PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Vnitřní siréna **SPP–401** slouží k akustické signalizaci poplachu. Je určena k použití v detekční lince adresovatelné ústředny elektrické požární signalizace **ACSP–402**.

- akustická signalizace pomocí piezoelektrického snímače
- signalizace řízená ústřednou:
  - různé tóny pro různé poplachové stavy
  - 32 volitelných tónů
- oboustranný zkratový izolátor
- napájení z detekčního linky
- dostupná v červené (**SPP–401**) a bílé (**SPP–401–W**) barvě.

available in red (**SPP–401**) and white (**SPP–401–W**)



TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-25°C...+70°C
Hmotnost	227 g
Maximální relativní vlhkost	95%
Rozměry	108 x 108 x 96 mm
Proudový odběr v klidovém režimu	250 µA
Proudový odběr v poplachu	4 mA
Stupeň zabezpečení	IP65
Napájecí napětí	18...26 V DC
Typ pracovního prostředí	B

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.