

INT-KSG2R-B

KLÁVESNICE S DOTYKOVÝMI KLÁVESAMI

Klávesnice INT-KSG2R s dotykovými klávesami je určena pro ovládání a programování ústředny řady **INTEGRA** a **INTEGRA Plus** a také ústředny **PERFECTA 64 M**.

Je to zařízení určené pro ty, kteří ocení atraktivní vzhled a zároveň chtějí ovládat zabezpečovací systém a komponenty automatizace budov způsobem známým z tradičních klávesnic.

- kompatibilní s ústřednami řady **INTEGRA** a **INTEGRA Plus** (INTEGRA Firmware 1.21 nebo novější) a ústřednou **PERFECTA 64 M**
- integrovaná čtečka bezkontaktních karet MIFARE® (podporovaná pouze ústřednami **INTEGRA** a **INTEGRA Plus**)
- velký podsvícený grafický displej
- konfigurovatelný spořič obrazovky s volitelným zobrazením hodin, data, stavu komponent systému (bloků, zón, výstupů), teplot
- podsvícená dotyková klávesnice:
 - 12 kláves, označených podle telefonní normy, pro zadávání dat
 - 4 funkční klávesy (INTEGRA: výběr přednastavené funkce; PERFECTA 64 M: zastřežení v různých režimech/odstřežení)
 - 3 klávesy pro spuštění poplachu (POŽÁR/ POMOC / TÍSEŇ)
 - 4 klávesy pro aktivaci makro funkcí
 - podpora gest tažením (pohyb v nabídce)
- ovládání systému pomocí makro funkcí aktivujících různé funkce v ústředně (včetně automatizace budovy)
- LED pro signalizaci aktuálního stavu systému
- integrovaný piezo měnič pro akustickou signalizaci
- 2 programovatelné drátové zóny (podporované pouze ústřednami **INTEGRA** a **INTEGRA Plus**):
 - podpora detektorů typu NO a NC, roletových a vibračních detektorů
 - podpora zakončení zón EOL, 2EOL a 3EOL (3EOL v případě **INTEGRA Plus**)
 - programovatelné hodnoty EOL rezistorů
- možnost připojení na sběrnici RS-485 (aktualizace softwaru po sběrnici)
- tamper kontakt reagující na otevření krytu nebo odtržení od zdi
- k dispozici v bílé (**INT-KSG2R-W**) a černé (**INT-KSG2R-B**)



TECHNICKÁ DATA

| | |
|--|-------------------|
| Napájecí napětí (±15%) | 12 V DC |
| Rozsah pracovních teplot | -10°C...+55°C |
| Proudová spotřeba v klidu | 135 mA |
| Max. proudová spotřeba | 155 mA |
| Hmotnost | 224 g |
| Maximální relativní vlhkost | 93±3% |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II |
| Stupeň zabezpečení dle EN 50131 | Stupeň 3 |
| Rozměry krytu (šířka x výška x tloušťka) | 132 x 129 x 17 mm |