SPW-220 R

VNITŘNÍ SIRÉNA S AKUSTICKOU A OPTICKOU SIGNALIZACÍ

SPW–220 R je opticko–akustická siréna navržená pro montáž uvnitř střeženého prostoru. Zařízení je osazeno piezoelektrickým měničem a vysoce svítivými LED. Dvě sady optických světlovodů umístěných po stranách zajišťují světelný poplach, který je viditelný i z velké dálky za bílého dne. Na výběr je jeden ze tří typů signalizace s intenzitou 120 dB. Vysoká hladina zvuku umožňuje pokrytí hlukem velký prostor, a proto se hodí speciálně i do prostor jako jsou sklady, velkoobchody, atd. Kryt sirény je vyroben z polykarbonátu, který zajišťuje vysokou mechanickou pevnost a jeho vzhled se nemění po celou dobu funkčnosti zařízení. Siréna je vybavena tamperem proti otevření a odtržení krytu od montážního povrchu.

Opticko–akustická siréna SPW–220 je dostupná ve 2 barevných provedeních: SPW–220 R (červená) a SPW–220 BL (modrá).

- akustická signalizace: piezoměnič
- optická signalizace: vysoce svítivé LED
- tamper ochrana proti otevření krytu a odtržení od montážního povrchu
- dostupná také v modré barvě (**SPW–220 BL**)



TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr krytu	87 x 133 x 37 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Hmotnost	199 g
Hlasitost	120 dB
Maximální proudová spotřeba - optická signalizace	200 mA
Maximální proudová spotřeba - akustická signalizace	110 mA
Maximální proudová spotřeba - optická a akustická signalizace	300 mA

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.