XD-2L DG

VÍCEÚČELOVÝ DETEKTOR

XD–2L je víceúčelový drátový detektor, který lze připojit k jakékoliv zabezpečovací ústředně. XD–2 může fungovat jako: magnetický kontakt, otřesový detektor, otřesový detektor a magnetický kontakt a detektor zaplavení vodou.

Vyrábí se v bílém (**XD–2L**), hnědém (**XD–2L BR**) nebo tmavě šedém (**XD–2L DG**) provedení.



- možnost výběru typu detektoru pomocí DIP přepínačů
- funkční režim:
  - magnetický kontakt:
    - detekce otevření dveří, oken atd.
    - vstup pro sledování stavu drátového detektoru typu NC
    - 1 poplachový výstup
  - otřesový detektor:
    - detekce otřesů a vibrací spojených s pokusem o vyražení dveří nebo oken atd.
    - vstup pro sledování stavu drátového detektoru typu NC
    - 1 poplachový výstup
  - otřesový detektor a magnetický kontakt
    - detekce otřesů a vibrací spojených s pokusem o vyražení dveří nebo oken atd.
    - detekce otevření dveří, oken atd.
    - vstup pro sledování stavu drátového detektoru typu NC
    - 1 nebo 2 poplachové výstupy
  - detektor zaplavení vodou
    - detekce zaplavení v místech s vodovodní instalací
    - vstup pro připojení externí sondy zaplavení **FPX–1** (bílá), **FPX–1 BR** (hnědá) nebo **FPX–1 DG** (tmavě šedá) – sonda se prodává samostatně
    - 1 poplachový výstup
- možnost výběru typu poplachového výstupu (2EOL/NC nebo NC)
  možnost výběru rezistorů EOL pro konfiguraci 2EOL
  - poplach: 1.1 kΩ / 2.2 kΩ / 4.7 kΩ / 5.6 kΩ / 6.8 kΩ
  - tamper: 1.1 kΩ / 2.2 kΩ / 4.7 kΩ / 5.6 kΩ
- LED kontrolka
- vzdálené povolení/zakázání LED kontrolky
- kontrola napájecího napětí
- tamper ochrana proti otevření krytu a odtržení od montážního povrchu
- součástí balení jsou 2 magnety (pro povrchovou a zápustnou montáž)

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.