SP-500 R

VENKOVNÍ SIRÉNA S AKUSTICKOU A OPTICKOU SIGNALIZACÍ

SP–500 je akusticko–optická siréna navržená pro venkovní použití, vybavená vysoce svítivými LED a piezo měničem. Na výběr je jeden ze 3 modulovaných signálů s intenzitou 120 dB. Zařízení je vybaveno tamperem proti otevření a odtržení krytu od montážního povrchu. Impregnovaná deska s elektronikou odolává vnějším vlivům počasí. Kryt vyrobený z polykarbonátu se vyznačuje vysokou mechanickou pevností a zaručuje neměnný vzhled po celou dobu životnosti sirény.

- akustická signalizace: piezo měnič
- optická signalizace: vysoce svítivé LED
- tamper proti otevření a odtržení od montážního povrchu
- dostupná také v modré (**SP–500 BL**) barvě



TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Rozsah pracovních teplot	-35...+55 °C
Průměrná proudová spotřeba (akustická signalizace)	250 mA
Průměrná proudová spotřeba (optická signalizace)	35 mA
Hmotnost	651 g
Hlasitost	120 dB
Rozměry	300 x 195 x 97 mm
Napájecí napětí (±20%)	12 V DC

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.