ROP-111/EU

KONVENČNÍ TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Tlačítkový hlásič **ROP–111** slouží k ručnímu spuštění poplachu při zjištění požáru. Tlačítkový hlásič je navržen pro použití s ústřednami elektrické požární signalizace **CSP–104**, **CSP–108**, **CSP–204** a **CSP–208**.

- resetovatelné plastové sklo
- klíček pro aktivaci:
  - testování
  - resetování
- LED dioda pro signalizaci aktivace hlásiče
- montážní krabice je součástí balení
- **ROP–FLAP** – volitelný ochranný kryt zabraňující neúmyslné aktivaci

TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-25°C...+70°C
Hmotnost	180 g
Maximální relativní vlhkost	95%
Proudový odběr v klidovém režimu	0 mA
Proudový odběr v poplachu	25 mA
Stupeň zabezpečení	IP66
Napájecí napětí	9...30 V DC
Rozměry bez úchytů	87 x 87 x 53 mm
Rozměry s úchyty	117 x 87 x 53 mm

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.