# ASW-200 F-W

## CHYTRÁ ZÁSUVKA TYPU F (SCHUKO)

**ASW–200 F** je chytrá zásuvka, která umožňuje dálkově zapínat a vypínat připojená zařízení. Chytrá zásuvka je navržena tak, aby fungovala v rámci obousměrného bezdrátového systému **ABAX 2**/**ABAX**..

- ovládání elektrických zařízení s příkonem až 2300 W
- šifrovaná obousměrná rádiová komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz (standard AES)
- diverzifikace přenosových kanálů – 4 kanály umožňují automatický výběr takového, který zaručuje přenos bez rušení jinými signály ve frekvenčním pásmu 868 MHz
- dálková aktualizace firmwaru inteligentní zástrčky
- dálková konfigurace
- LED kontrolka
  - může zobrazovat aktuální spotřebu připojeného zařízení
  - upozornění na poruchu
  - kontrolku lze zcela vypnout
  - speciální tlačítko pro konfiguraci nastavení kontrolku
- firmwarová ochrana proti přetížení a přehřátí

**ASW–200** je ovládáno:

- kontrolérem **ACU–220**/**ACU–280**
- ústřednami **BE WAVE Hybrid**
- kontroléry **BE WAVE Smart HUB**
- opakovačem **ARU–200**

**ASW–200** je k dispozici také se zásuvkou typu E (EURO).

**podrobné údaje najdete v manuálu k použití zařízení*

## TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|---|
| **Rozsah pracovních teplot** | -10°C...+55°C |
| **Hmotnost** | 61 g |
| **Maximální relativní vlhkost** | 93±3% |
| **Pracovní frekvence** | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| **Rozměry** | ø45 x 70 mm |
| **Třída prostředí dle EN50131-5** | II |
| **Shoda s normami** | EN 50130-4, EN 50130-5 |
| **Maximální odběr výkonu** | 1,37 W |
| **Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ABAX** | do 500 m |
| **Jmenovitý proud (odporová zátěž)** | 10 A |
| **Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ABAX 2** | do 1000 m |
| **Spotřeba energie v pohotovostním režimu** | 0,73 W |
| **Napájecí napětí** | 230 V AC, 50 Hz |

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.