STAM-1 R

ROZŠIŘUJÍCÍ PŘIJÍMACÍ KARTA



STAM–1 R je rozšiřující karta telefonního přijímače, která je součástí monitorovacích stanic **STAM–1** a **STAM–2**. Měl by být připojen k základní kartě přijímače **STAM–1 P** nebo **STAM–1 PE**.

Zařízení je kompletním přijímačem dat zasílaných ústřednami po telefonní lince. Umožňuje zřídit dohledové centrum pro sledování stavu připojených zabezpečovacích systémů. STAM–1 R lze nainstalovat do PCI slotu libovolného PC počítače, ze kterého je pouze napájen. Lze použít i jiná hardwarová řešení, např. karty lze instalovat do krytu **STAM–BOX** nebo do systému monitorovací stanice s vestavěným mikroserverem **STAM–IRS**. Rozšiřující karta přijímače komunikuje s počítačem PC prostřednictvím základní karty přijímače, ke které je **STAM–1 R** připojen pomocí konektoru RS–232.

Každá telefonní přijímací karta je opatřena jack konektorem RJ–11 pro jednu telefonní linku, což znamená, že monitorovací stanici je přiřazeno jedno telefonní číslo. Zařízení má navíc jeden mini–jack konektor pro audio monitoring dané telefonní linky pomocí sluchátka nebo reproduktorů.

Modul podporuje několik přenosových formátů s automatickým rozpoznáním a rozlišením komunikačního protokolu. Množství dat přijatých kartou je neomezené a jejich správnost je testována tak, jak přicházejí. Karta má vyrovnávací paměť FIFO pro 250 posledních přijatých událostí. Funkce automatické diagnostiky a odstraňování závad připojené telefonní linky zajišťují správnou funkci **STAM–1 R**.

- PCI karta do počítače
- telefonní konektor
- podpora více přenosových formátů (vč.ContactID)
- automatické rozpoznání komunikačního protokolu
- kontrola výměny dat
- bez limitu počtu přijatých zpráv
- FIFO zásobník pro posledních 250 událostí
- plná autodiagnostika
- konektor pro odposlech telefonní linky

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.