# ACCO-KLCDR-BG

## KLÁVESNICE S INTEGROVANOU ČTEČKOU PRO SYSTÉM ACCO




Klávesnice ACCO–KLCDR–BG je součástí přístupového systému **ACCO** a **ACCO NET**. Pracovní režim je zobrazen pomocí hlášek na displeji a LED kontrolkami. Klávesnice umožňuje identifikaci uživatele pomocí zadání kódu na klávesách nebo přiložením bezkontaktního pasivního transpondéru, jako je karta, tag, atd. Podsvětlení kláves a displeje umožňuje komfortní ovládání za snížených světelných podmínek.

Klávesnice **ACCO–KLCDR** je k dispozici ve třech verzích, které se liší barvou podsvícení kláves a displeje a barvou krytu:

- **ACCO–KLCDR–W** – bílé podsvícení, bílý kryt
- **ACCO–KLCDR–BW** – modré podsvícení, bílý kryt
- **ACCO–KLCDR–BG** –modré podsvícení, šedý kryt.

- velký, snadno čitelný LCD displej
- autorizace přístupu kódem nebo bezkontaktní kartou
- podpora pasivních 125kHz transpondérů (karet, klíčenek, atd.)
- indikátor stavů dveří a kontroléru LED kontrolkami
- integrovaný bzučák pro akustické potvrzení
- podsvit kláves a displeje
- tamper ochrana

## TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|---|
| **Autorizace kartou** | Ano |
| **Autorizace kódem** | Ano |
| **Pracovní frekvence** | 125 MHz |
| **Rozměr krytu** | 140 x 126 x 26 mm |
| **Rozsah pracovních teplot** | -10...+55 °C |
| **Nominální napájecí napětí (±15%)** | 12 V DC |
| **Proudová spotřeba v klidu** | 60 mA |
| **Max. proudová spotřeba** | 160 mA |
| **Hmotnost** | 236 g |
| **Maximální relativní vlhkost** | 93±3% |
| **Podporované formáty karet** | UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102 |

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.