# INT-KLCD-GR

## LCD KLÁVESNICE PRO ÚSTŘEDNY INTEGRA

Poznámka – produkt byl nahrazen klávesnicí s bílým podsvícením LCD displeje a kláves: **INT–KLCD–W**

LCD klávesnice jsou určené pro každodenní ovládání systémů **INTEGRA**. Díky LCD displeji, na kterém jsou zobrazována textová hlášení, je možné využívat i složité funkce zabezpečovací ústředny jednoduše a pohodlně.

- podsvit kláves a displeje
- LED pro zobrazení stavu systému
- klávesové poplachy TÍSEŇ, POŽÁR a POMOC
- bzučák pro akustickou signalizaci
- rozšíření systému o dvě zóny
- zobrazení zrtáty komunikace s ústřednou
- RS–232 port pro připojení aplikace **GUARDX** pro správy a dohled systému




## TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|---|
| **Třída prostředí** | II |
| **Napájecí napětí (±15%)** | 12 V DC |
| **Rozměr krytu** | 140 x 126 x 26 mm |
| **Rozsah pracovních teplot** | -10...+55 °C |
| **Proudová spotřeba v klidu** | 17 mA |
| **Max. proudová spotřeba** | 101 mA |

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.