ZB-2

AUTOMATICKÁ OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ SE SIGNALIZAČNÍM VÝSTUPEM

Modul ZB–2 je bezpečnostní zařízení k ochraně výstupů DC zdrojů před přetížením. Proud, při kterém dojde k odpojení je 1,7 A. Dále je modul vybaven výstupem NC, který informuje ústřednu o přetížení výstupu.

ZB–2 je navržen pro práci se zařízeními, která nejsou vybavena omezovačem a signalizací přetížení. Tato zařízení jsou dodávána také firmou SATEL a to včetně expandérů **CA–64 EPS**, **CA–64 ADR**, **CA–64 PP**, **CA–64 OPS–R**, **CA–64 OPS–OC** a **CA–64 OPS–ROC**.

- ochrana 12V napájecích výstupů proti přetížení
- výstup prezentující přetížení výstupu



TECHNICKÁ DATA

Zatížení výstupu OVL	50 mA
Proudová spotřeba se zatíženým výstupem OUT	1,5 mA
Ochrna výstupu OUT proti přetížení (±10%)	1700 mA
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Hmotnost	10 g

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.