MZ-1 S

PROPOJOVACÍ KRABICE

MZ–1 S je univerzální modul montážních svorek určený pro použití v nízkonapěťových elektrických instalacích, jako jsou zabezpečovací systémy. Slouží k propojení několika vodičů bez nutnosti pájení, a tak se zjednodušuje montážní práce. K usnadnění identifikace spojů jsou svorky očíslované.



MZ–1 S má 6 šroubovacích svorek s maximálním napětím 24 V AC/DC a proudem do 500 mA. Modul má dále tamper kontakt reagující na otevření krytu.

Modul MZ–1 se šroubovacími svorkami se vyrábí ve dvou verzích, verze se liší pouze ve velikosti svorek: **MZ–1 L** (velké svorky) a **MZ–1 S** (malé svorky).

Modul se dodává v bílém plastovém krytu.

- propojování nízko napětových instalací, jako jsou zabezpečovací systémy
- svorkovnice

TECHNICKÁ DATA

Počet svorek	6
Maximální napětí na svorce	24 V DC/AC
Tamper kontakt	Ano
Rozměr krytu	89 x 28 x 30 mm
Rozměry svorek	1,5 x 2,5 mm
Hmotnost	42 g

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.