# INT-SK-GR

## BLOKOVÁ KLÁVESNICE

Bloková klávesnice je určená pro jednoduché ovládání jednoho bloku systému **INTEGRA**, díky tomu je ideální pro systémy, kde jednotlivé bloky plní funkci zcela odlišných podsystémů.

- ovládání jednoho bloku systému
- klávesové poplachy TÍSEŇ, POŽÁR a POMOC
- LED zobrazující stav bloku
- bzučák pro akustickou signalizaci
- funkce přístupového systému
- relé pro ovládání elektromagnetického zámku/ elektrické přídrže
- vstup pro sledování stavu dveří




## TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|---|
| **Napájecí napětí (±15%)** | 12 V DC |
| **Rozsah pracovních teplot** | -10...+55 °C |
| **Proudová spotřeba v klidu** | 35 mA |
| **Max. proudová spotřeba** | 55 mA |
| **Hmotnost** | 160 g |
| **Maximální relativní vlhkost** | 93±3% |
| **Rozměry** | 144 x 80 x 27 mm |
| **Třída prostředí dle EN50131-5** | II |
| **Zatížitelnost reléových výstupů (odporová zátěž)** | 2 A / 24 V DC |

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.