CA-64 E

ZÓNOVÝ EXPANDÉR

Modul je určený pro zabezpečovací ústředny **INTEGRA** a **VERSA**. Umožňuje rozšíření systému o 8 drátových zón se zakončením NO, NC, EOL a 2EOL. Díky analýze signálů ze zón je možné přímé připojení detektorů rolet a vibračních detektorů. Dodatečný vstup pro tamper usnadňuje zjištění neoprávněného otevření krytu, ve kterém se modul nachází.

- rozšíření systému o 8 zón
- podpora zakončení zón NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
- programovatelná hodnota EOL odporu
- analýza pulzů s nastavením citlivosti pro roletové a vibrační detektory



TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr základní desky	80 x 57 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	70 mA
Max. proudová spotřeba	70 mA
Hmotnost	47 g
Maximální relativní vlhkost	93 ±3%
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Shoda s normami	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3
Stupeň zabezpečení dle EN50131-2-6	Stupeň 3
Počet programovatelných zón	8

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.