AFD-100

BEZDRÁTOVÝ DETEKTOR ZAPLAVENÍ

Bezdrátový detektor zaplavení AFD–100 je určen k přihlášení do obousměrného bezdrátového systému **ABAX**. Detektor je určen k ochraně koupelen, kuchyní, prádelen, sklepů, atd., a na místech, kde by mohlo dojít k vylití nebo úniku vody, jako například v obývacím pokoji s akváriem. Detektor je dodáván s 3 sondou na ohybném kabelu, který umožňuje snadnou montáž v těžko dostupných prostorách. Signál zaplavení je spuštěn po kontaktu vody s elektrodami senzoru. Dále je AFD–100 vybaveno LED funkční v testovacím režimu a tamper kontaktem reagujícím na otevření krytu a odtržením od montážního povrchu. Zařízení spolupracuje s ústřednou **INTEGRA 128–WRL**, základnovými stanicemi **ACU–120**, **ACU–270**, staršími základnovými stanicemi **ACU–100** a **ACU–250**, a opakovačem **ARU–100**.

Detektor AFD–100 je dostupný ve dvou barevných provedení: bílý (**AFD–100**) a hnědý (**AFD–100 BR**).

- detekce přítomnosti vody v prostorách s možností jejího úniku
- externí senzor pro snadnou montáž
- tamper ochrana proti otevření a odtržení od montážního povrchu



TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Výdrž baterie (v letech)	Předpokládaná výdrž 3 roky
Rozměr krytu	24 x 110 x 27 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Dosah bezdrátového signálu (v otevřeném prostoru)	až do 500 m m
Baterie	CR123A 3V

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.