DMP-100

BODOVÝ OPTICKO–TEPLOTNÍ DETEKTOR

Multisenzorový bodový detektor detekuje
jak viditelný kouř, tak rychlost nárůstu a překročení maximální teploty.
To umožňuje detektoru **DMP–100** všestranné použití.

- unikátní komora Swirl pro rychlejší detekci kouře
- testováno na požárech TF–1 až TF–5 dle EN54–7 a TF–1, TF–6 a TF–8 dle ISO/TS 7240–9:2006
- teplotní detektor s charakteristikou A1R dle EN54–5
- filtr z nerez oceli
- signalizace poruchy a zaprášení
- jednoduchá montáž do patice **DB–100**
- možnost připojení paralelní signalizace



TECHNICKÁ DATA

Rozměr krytu	ø108 x 49 mm
Rozsah pracovních teplot	-25...+50 °C
Napájecí napětí	10,5...26 V DC
Hmotnost	94 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Třída dle EN54-4 (tepelný detektor)	A1R
Maximální statická teplota pro vyhlášení poplachu	54 °C
Maximální statická teplota pro vyhlášení poplachu	65 °C
Proudový odběr v klidovém režimu	40 µA
Proudový odběr v poplachu	23 mA

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.