GSM LT-1

GSM MODUL SIMULUJÍCÍ TELEFONNÍ LINKU

Komunikační modul **GSM LT–1** umožňuje využívat síť GSM pro přenos na PCO a zasílání zpráv ze zabezpečovacího systému. Umožňuje spojení s ústřednami SATEL, ale také jiných výrobců vybavených telefonním komunikátorem. V spolupráci s ústřednami SATEL je možné modul **GSM LT–1** využít na zasílání SMS zpráv.



Vlastnosti a funkce:

- přenos telefonních signálů přes síť GSM
- konverze PAGER zpráv na SMS
- vzdálené nastavení modulu přes GPRS
- vzdálené programování ústředen přes GPRS
- funkce "vzdáleného portu RS–232"
- vzdálená aktualizace firmware modulu

Aplikace:

- modul přenosu na PCO pro ústředny INTEGRA
- přijímač SMS pro monitorovací stanici STAM
- GSM brána pro telefonní ústředny

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr základní desky	72 x 104 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	100 mA
Max. proudová spotřeba	350 mA
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Hmotnost zařízení + kryt	204 g
Minimální vyžadovaný proudový výkon napájecího setu	500 mA
Maximální proudové zatížení výstupu FLT	50 mA

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.