

# SOW-300 R

## VNITŘNÍ OPTICKÁ SIGNALIZACE

SOW-300 R je optické signalizační zařízení určené pro vnitřní aplikace. Možno je nastavit až čtyři typy signalizace pomocí vysoce svítivých LED (stálé svícení, rychlé blikání, pomalé blikání a dvě bliknutí následované 1 sekundovou pauzou). Oválný tvar krytu SOW-300 R je navržen jak pro montáž na zeď, tak i na strop. Zařízení je osazeno tamper kontaktem proti otevření krytu.

SOW-300 maják je dostupný ve 2 barevných verzích: SOW-300 R (červený) a SOW-300 BL (modrý).

- optická signalizace výkonnými LED diodami
- tři signalizační režimy
- tamper ochrana proti otevření
- dostupná také v modré barvě (**SOW-300 BL**)



## TECHNICKÁ DATA

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Napájecí napětí (±15%)        | 12 V DC      |
| Rozměr krytu                  | ø97 x 37 mm  |
| Rozsah pracovních teplot      | -10...+55 °C |
| Max. proudová spotřeba        | 44 mA        |
| Hmotnost                      | 50 g         |
| Maximální relativní vlhkost   | 93 ±3%       |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II           |