

CA-10 KLCD

LCD KLÁVESNICE PRO ÚSTŘEDNU CA-10

Klávesnice je určena pro každodenní ovládání ústředny CA-10. LCD displej zobrazuje texty, které umožňují snadno a jednoduše využívat funkce zabezpečovací ústředny.

- LED pro zobrazení stavu systému
- klávesové poplachy TÍSEŇ, POŽÁR a POMOC
- podsvět kláves a displeje
- bzučák pro akustickou signalizaci
- rozšíření systému o dvě zóny
- zobrazení ztráty komunikace s ústřednou
- RS-232 port pro snazší nastavení voleb klávesnice, jména a zprávy

Zařízení, na které se díváte, je určeno pro vytvoření zabezpečovacího systému v malé budově.

Při vytváření takového systému chcete::

- rychlou a snadnou konfiguraci
- intuitivní ovládání
- a jednoduché ovládání

Tyto vlastnosti, tak důležité v tradičním, drátovém zabezpečovacím systému, jsou charakteristické pro nová řešení ústředn nabízených firmou SATEL



Co dalšího vám mohou nové ústředny nabídnout?

MICRA	CA-6	CA-10	PERFECTA* GRADE 2
1/1	2/1	4/1	2/3
1	2	4	4
5/13	6/8	8/16	8/32
2/2	5/5	6/6	4/16
8	8	12	15
zabezpečovací modul	ústředna	ústředna	ústředna

MICRA	CA-6	CA-10	PERFECTA* GRADE 2
✓	–	–	✓
✓	–	–	✓
–	–	–	✓
✓	–	–	✓
–	✓	✓	✓
GPRS, SMS	audio PSTN	audio PSTN	GPRS, SMS, audio GSM
Android	není	není	Android, iOS
–	–	–	✓

*Produktové portfolio SATEL zahrnuje čtyři modely ústředěn PERFECTA: PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL. Tabulka popisuje vlastnosti PERFECTA 32-WRL.

Při další montáži,
zkuste PERFECTA

více

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr krytu	160 x 126 x 35 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	50 mA
Max. proudová spotřeba	170 mA