CA-10 BLUE-S

LCD KLÁVESNICE PRO ÚSTŘEDNU CA–10

Klávesnice CA–10 BLUE–S slouží ke každodennímu ovládání systémů založených na ústředně CA–10. Textové zprávy zobrazované na LCD displeji a svícení LED umožňují přesně určit stav zabezpečovacího systému. Přesně informují uživatele o vykonávané činnosti, a tak se předchází chybám při ovládání. Výskyt příslušných událostí může být signalizován i akusticky. Dále jsou na klávesnici příslušná tlačítka, pomocí kterých je možné rychle spustit tři poplachy: TÍSEŇ, POŽÁR a POMOC.



Klávesnice má 2 zóny a konektor RS–232, který umožňuje jednoduché programování možností klávesnice, definování názvů a obsahu zpráv. Modré podsvícení kláves a LCD displeje zajišťuje pohodlné používání i v málo osvětlených místech.

Klávesnice CA–10 BLUE se vyrábí v dvou rozměrech:
CA–10 BLUE–L má větší rozměry a velký LCD displej,
CA–10 BLUE–S má menší rozměry a menší displej.

- LED informující o stavu bloků a systému
- klávesnicové poplachy TÍSEŇ, POŽÁR a POMOC
- podsvícení displeje a kláves
- akustická signalizace vybraných událostí v systému
- 2 zóny
- signalizace ztráty spojení s ústřednou
- konektor RS–232 pro jednoduché programování možností klávesnice, názvů a obsahu zpráv

Zařízení, na které se díváte, je určeno pro vytvoření zabezpečovacího systému v malé budově.

Při vytváření takového systému chcete::

- rychlou a snadnou konfiguraci
- intuitivní ovládání
- a jednoduché ovládání

Tyto vlastnosti, tak důležité v tradičním,
drátovém zabezpečovacím systému, jsou charakteristické
pro nová řešení ústředen
nabízených firmou SATEL

Co dalšího vám mohou nové ústředny nabídnout?

MICRA	CA–6	CA–10	PERFECTA* GRADE 2
1/1	2/1	4/1	2/3
1	2	4	4
	6/8	8/16	8/32

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.

MICRA	CA–6	CA–10	PERFECTA* GRADE 2
5/13 2/2	5/5	6/6	4/16
8	8	12	15
zabezpečovací modul	ústředna	ústředna	ústředna
✓	–	–	✓
✓	–	–	✓
–	–	–	✓
✓	–	–	✓
–	✓	✓	✓
GPRS, SMS	audio PSTN	audio PSTN	GPRS, SMS, audio GSM
Android	není	není	Android, iOS
–	–	–	✓

*Produktové portfolio SATEL zahrnuje čtyři modely ústředen PERFECTA: PERFECTA 16, PERFECTA 16–WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32–WRL. Tabulka popisuje vlastnosti PERFECTA 32–WRL.

Při další montáži,
zkuste PERFECTA

více

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr krytu	115 x 95 x 25 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	50 mA
Max. proudová spotřeba	170 mA

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.