CA-5 P

ZÁKLADNÍ DESKA ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNY



Zabezpečovací ústředna CA–5 je určena pro zabezpečení malých objektů, kde se nepředpokládá další rozšiřování systému. Zabezpečovací ústředna spolupracuje s GSM/GPRS komunikátory.

- až 5 programovatelných zón
  - podpora pro detektory v zakončení NC, NO, EOL, 2EOL/NC a 2EOL/N
  - výběr z funkcí zón
- 3 výstupy (sirénový + 2 programovatelné výstupy)
- port RS–232 (TTL) (typ konektoru RJ)
- integrovaný telefonní komunikátor pro zasílání zpráv na PCO, uživatelům a vzdálený downloading
- ovládání systému
  - LCD a LED klávesnicemi
- programování systému
  - lokálně (LCD/LED klávesnicí, PC připojeným na RS–232 port)
  - vzdáleně (PC komunikující po modemu)
- systémové kódy
  - 1 administrátorský kód
  - až 5 uživatelských kódů
  - 1 servisní kód
- stálá paměť pro 255 posledních událostí
- přenos na PCO v ContactID a ostatních formátech
  - 2 telefonní čísla na monitorovací stanice
- pokročilá analýza tónů na lince:
  - detekce dle TBR–21
  - inteligentní způsob vytáčení
  - programovatelná sekvence vytáčení
- integrovaný modem 300bps
- auto diagnostická funkce pro základní komponenty ústředny
- integrovaný spínaný napájecí zdroj
  - řízené dobíjení akumulátoru
  - testování stavu akumulátoru
  - ochrana před úplným vybitím akumulátoru

Zařízení, na které se díváte, je určeno pro vytvoření zabezpečovacího systému v malé budově.

Při vytváření takového systému chcete::

- rychlou a snadnou konfiguraci
- intuitivní ovládání
- a jednoduché ovládání

Tyto vlastnosti, tak důležité v tradičním,
drátovém zabezpečovacím systému, jsou charakteristické
pro nová řešení ústředen
nabízených firmou SATEL

Co dalšího vám mohou nové ústředny nabídnout?

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.

MICRA	CA–6	CA–10	PERFECTA* GRADE 2
1/1	2/1	4/1	2/3
1	2	4	4
5/13	6/8	8/16	8/32
2/2	5/5	6/6	4/16
8	8	12	15
zabezpečovací modul	ústředna	ústředna	ústředna
✓	–	–	✓
✓	–	–	✓
–	–	–	✓
✓	–	–	✓
–	✓	✓	✓
GPRS, SMS	audio PSTN	audio PSTN	GPRS, SMS, audio GSM
Android	není	není	Android, iOS
–	–	–	✓

*Produktové portfolio SATEL zahrnuje čtyři modely ústředen PERFECTA: PERFECTA 16, PERFECTA 16–WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32–WRL. Tabulka popisuje vlastnosti PERFECTA 32–WRL.

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.

zkuste PERFECTA

více

TECHNICKÁ DATA

Napětí zdroje ústředny (±10%)	12 V DC
Rozměr základní desky	147 x 70 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Napájecí napětí (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz
Proudová spotřeba v klidu	80 mA
Hmotnost	150 g

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.