CA-5 KLCD-L

LCD KLÁVESNICE PRO ÚSTŘEDNU CA–5

Klávesnice je určena pro každodenní ovládání ústředny CA–5. LCD displej zobrazuje texty, které umožňují snadno a jednoduše využívat funkce zabezpečovací ústředny.

- LED pro zobrazení stavu systému
- klávesové poplachy TÍSEŇ, POŽÁR a POMOC
- podsvit kláves a displeje
- bzučák pro akustickou signalizaci
- zobrazení ztráty komunikace s ústřednou



Zařízení, na které se díváte, je určeno pro vytvoření zabezpečovacího systému v malé budově.

Při vytváření takového systému chcete::

- rychlou a snadnou konfiguraci
- intuitivní ovládání
- a jednoduché ovládání

Tyto vlastnosti, tak důležité v tradičním, drátovém zabezpečovacím systému, jsou charakteristické pro nová řešení ústředen nabízených firmou SATEL

Co dalšího vám mohou nové ústředny nabídnout?

MICRA	CA–6	CA–10	PERFECTA* GRADE 2
1/1	2/1	4/1	2/3
1	2	4	4
5/13	6/8	8/16	8/32
2/2	5/5	6/6	4/16
8	8	12	15
zabezpečovací modul	ústředna	ústředna	ústředna
✓	–	–	✓

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.

MICRA	CA–6	CA–10	PERFECTA* GRADE 2
✓	–	–	✓
–	–	–	✓
✓	–	–	✓
–	✓	✓	✓
GPRS, SMS	audio PSTN	audio PSTN	GPRS, SMS, audio GSM
Android	není	není	Android, iOS
–	–	–	✓

*Produktové portfolio SATEL zahrnuje čtyři modely ústředen PERFECTA: PERFECTA 16, PERFECTA 16–WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32–WRL. Tabulka popisuje vlastnosti PERFECTA 32–WRL.

Při další montáži,
zkuste PERFECTA

více

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.

TECHNICKÁ DATA

Výstupní napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr krytu	145 x 115 x 26 mm
Proudová spotřeba v klidu	64 mA
Hmotnost	212 g

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.