# GSM-5

## KOMUNIKAČNÍ MODUL



Úkolem komunikačního modulu **GMS–5** je zabezpečit záložní komunikační kanál v případě poruchy klasické telefonní linky. Podpora dvou SIM karet zvyšuje spolehlivost spojení GSM. Modul **GSM–5** umožňuje zasílání hlasových zpráv, SMS a také přenos na PCO pomocí technologie GPRS.

- záloha pevné telefonní linky GSM sítí
- podpora dvou SIM karet
- kontrola telefonní linky a automatické přepnutí na GSM při poruše
- 4 programovatelné vstupy
- SMS, GPRS, CSD přenos na PCO pro jakoukoliv ústřednu
- 3 výstupy s možností vzdáleného ovládání po DTMF/SMS/CLIP
- konverze PAGER zpráv na SMS
- CLIP test přenosu
- funkce modemu pro ústředny **INTEGRA**
- konfigurace modulu pomocí tlačítek nebo PC

## TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|---|
| **Počet výstupů typu OC** | 3 |
| **Napájecí napětí (±15%)** | 12 V DC |
| **Proudové zatížení výstupů** | 50 mA |
| **Počet vstupů (zón)** | 4 |
| **Rozměr základní desky** | 162 x 104 mm |
| **Rozsah pracovních teplot** | -10...+55 °C |
| **Proudová spotřeba v klidu** | 100 mA |
| **Max. proudová spotřeba** | 330 mA |
| **Požadovaný výstupní proud, AC** | 500 mA |
| **Maximální relativní vlhkost** | 93±3% |
| **Třída prostředí dle EN50131-5** | II |
| **Počet napájecích výstupů** | 1 |
| **Hmotnost zařízení + kryt** | 875 g |
| **Výkon napájecího výstupu +V** | 300 mA |

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.