MSD-300

BEZDRÁTOVÝ DETEKTOR POŽÁRU PRO SYSTÉM MICRA

Detektor kouře a tepla určený k včasnému zjištění vznikajícího požáru. Detektor MSD–300 nejenže předává informace o nebezpečí do ústředny, ale může také varovat před nebezpečím pomocí integrované sirény. Na rozdíl od běžných detektorů kouře reaguje toto zařízení nejen na viditelný kouř, ale také na prudký nárůst teploty, čímž zajišťuje komplexnější ochranu před nebezpečím požáru.



- kompatibilní s ústřednami **PERFECTA** (vybavenými modulem **PERFECTA–RF** nebo modely **WRL**), s ústřednami **MICRA**, tak i s bezdrátovými systémovými kontroléry **VERSA–MCU** a **MTX–300,**
- rádiové signály z detektoru mohou být přenášeny zařízením **MRU–300**
- fotoelektrický systém pro detekci viditelného kouře doprovázejícího vznik požáru, splňující požadavky normy EN 54–7
- systém detekce nárůstu teploty, splňující požadavky třídy A1R podle normy EN 54–5
- integrovaná siréna pro varování před detekcí ohrožení
- detekce a signalizace znečištění v detekční komoře pro usnadnění diagnostiky a údržby systému
- tlačítko pro ruční test a reset poplachu pro usnadnění pravidelné kontroly správného fungování
- precizní mechanický filtr zabraňující vniknutí hmyzu a prachu do detektoru
- systém hospodaření s energií umožňující mnohaletý provoz bez nutnosti výměny lithiové baterie CR123A
- detekce tamperu, např. otevření krytu
- IP kód: IP20

Použití:
Zabezpečení malých budov a objektů, jako jsou kiosky, butiky, víkendové chaty, garáže a malé dílny

Obsah balení:
Detektor, kryt proti prachu, lithiová baterie CR123A, montážní materiál, uživatelský manuál

TECHNICKÁ DATA

Výdrž baterie (v letech)	Předpokládaná výdrž 3 roky
Rozměr krytu	ø108 x 61 mm
Rozsah pracovních teplot	0...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	50 µA
Max. proudová spotřeba	20 mA
Hmotnost	170 g
Pracovní frekvence	433,05 ÷ 434,79 MHz
Dosah bezdrátového signálu (v otevřeném prostoru)	až do 200 m m
Baterie	CR123A 3V
Třída dle EN54-4 (tepelný detektor)	A1R
Maximální statická teplota pro vyhlášení poplachu	54 °C
Maximální statická teplota pro vyhlášení poplachu	65 °C

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.