# MMD-300 BR

## BEZDRÁTOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT URČENÝ K SYSTÉMU MICRA – HNĚDÉ PROVEDENÍ

Magnetický kontakt otevření dveří / oken představující „první linii ochrany". Magnetický kontakt MMD–300 je schopen vygenerovat poplach ještě před tím, než narušitel vstoupí do střežené oblasti..



**Vlastnosti:**

- kompatibilní se zabezpečovacím modulem **MICRA**, ústřednami **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL**, **PERFECTA 32–WRL LTE**, **PERFECTA–IP 32–WRL**, **PERFECTA–T 32–WRL** , **PERFECTA 64 M** (osazenou modulem **PERFECTA RF**) a také s **VERSA–MCU** a bezdrátovým kontrolérem **MTX–300**
- dva jazýčkové kontakty umožňující výběr způsobu montáže magnetu,
- vstup pro připojení externího drátového detektoru,
- systém šetření energie umožňuje několikaletou činnost zařízení,
- dvojitá tamper ochrana – otevření krytu a stržení zadního krytu ze stěny
- barva krytu: bílá

**Použití:**
Zabezpečení malých budov a objektů, jako jsou **kiosky, butiky, víkendové chaty, garáže a malé dílny**

**Obsah balení:**
Bezdrátový detektor, magnety pro zápustnou a povrchovou montáž, lithiová baterie CR123A, montážní materiál, uživatelský manuál.

## TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|---|
| **Citlivost přídavného vstupu** | 312 ms |
| **Třída prostředí** | II |
| **Rozměr krytu** | 24 x 110 x 27 mm |
| **Rozsah pracovních teplot** | -10...+55 °C |
| **Proudová spotřeba v klidu** | 80 µA |
| **Max. proudová spotřeba** | 27 mA |
| **Hmotnost** | 64 g |
| **Maximální relativní vlhkost** | 93 ±3% |
| **Pracovní frekvence** | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| **Baterie** | CR123A 3V |
| **Výdrž baterie (v režimu šetření energie, v letech)** | Předpokládaná výdrž 3 roky |

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.