SD-6000 R

VENKOVNÍ SIRÉNA S AKUSTICKOU SIGNALIZACÍ MAGNETODYNAMICKÝM MĚNIČEM A OPTICKOU SIGNALIZACÍ

Opticko–akustická siréna **SD–6000** s magneto–dynamickým měničem. Speciální zabezpečovací prvek sirény chránící před povětrnostními vlivy zajišťuje shodu s požadavky normy EN50131 pro zařízení Stupně 2. Nové řešení konstrukce krytu, jako je uchycení předního krytu, nebo integrovaná vodováha, usnadňují její montáž.

- shoda s normou EN50131 Stupeň 2
- akustická signalizace: magneto–dynamický měnič
- optická signalizace: LED
- vnitřní kovový kryt
- ochrana před sabotáží:
  - zapěněním sirény montážní pěnou (volitelně modul: **SX6–TO**)
  - odtržením od montážního povrchu
  - otevření krytu
- volitelný akumulátor 12 V, 2,3 Ah
- integrovaná vodováha usnadňující montáž



TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozsah pracovních teplot	-25°C ...+70°C
Proudová spotřeba v klidu	20 mA
Hmotnost	1530 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Rozměry	230 x 230 x 65 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	IV
Hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1m)	do 120 dB
Maximální proudový odběr (signalizace)	1280 mA
Maximální proudový odběr (signalizace + dobíjení akumulátoru)	1530 mA

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.