

# SD-6000 R

## VENKOVNÍ SIRÉNA S AKUSTICKOU SIGNALIZACÍ MAGNETODYNAMICKÝM MĚNIČEM A OPTICKOU SIGNALIZACÍ

Opticko-akustická siréna **SD-6000** s magneto-dynamickým měničem. Speciální zabezpečovací prvek sirény chrání před povětrnostními vlivy zajišťuje shodu s požadavky normy EN50131 pro zařízení Stupně 2. Nové řešení konstrukce krytu, jako je uchycení předního krytu, nebo integrovaná vodováha, usnadňují její montáž.

- shoda s normou EN50131 Stupeň 2
- akustická signalizace: magneto-dynamický měnič
- optická signalizace: LED
- vnitřní kovový kryt
- ochrana před sabotáží:
  - zapněním sirény montážní pěnou (volitelně modul: **SX6-TO**)
  - odtržením od montážního povrchu
  - otevření krytu
- volitelný akumulátor 12 V, 2,3 Ah
- integrovaná vodováha usnadňující montáž



### TECHNICKÁ DATA

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Napájecí napětí (±15%)                                        | 12 V DC           |
| Rozsah pracovních teplot                                      | -25°C ...+70°C    |
| Proudová spotřeba v klidu                                     | 20 mA             |
| Hmotnost                                                      | 1530 g            |
| Maximální relativní vlhkost                                   | 93±3%             |
| Rozměry                                                       | 230 x 230 x 65 mm |
| Třída prostředí dle EN50131-5                                 | IV                |
| Hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1m)                 | do 120 dB         |
| Maximální proudový odběr (signalizace)                        | 300 mA            |
| Maximální proudový odběr (signalizace + dobíjení akumulátoru) | 900 mA            |