# B-2

## ZÁPUSTNÝ MAGNETICKÝ KONTAKT (BÍLÝ)




Magnetické kontakty jsou základním prvkem obvodové ochrany a jejich základním úkolem je detekce otevření dveří nebo oken. Malé magnetické kontakty **B–2** v hermetických krytech jsou určené pro zápustnou montáž do rámů dveří a oken. Tento montážní způsob umožňuje jejich neviditelnost z venku. Kontakty se vyrábějí v bílé nebo hnědé barvě.

- zápustná montáž
- hermeticky uzavřené tělo

## TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|---|
| **Rozsah pracovních teplot** | -10...+55 °C |
| **Hmotnost** | 10 g |
| **Maximální relativní vlhkost** | 93±3% |
| **Vzdálenost uzavření kontaktu** | 18 mm |
| **Vzdákenost rozpojení kontaktu** | 20 mm |
| **Rozměry krytu magnetu** | 14,5 x 11 mm |
| **Třída prostředí dle EN50131-5** | II |
| **Rozměry krytu magnetu** | 14,5 x 11 mm |
| **Typ detektoru** | NC |
| **Maximální spínané napětí** | 100 V |
| **Maximální zatížení** | 10 W |
| **Maximální odpor kontaktů** | 200 Ω |
| **Maximální spínací proud** | 500 mA |
| **Délka vodičů** | 450 mm |

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.