

B-2S BR

ZÁPUSTNÝ MAGNETICKÝ KONTAKT, Ø 6.5 MM (HNĚDÝ)

Magnetické kontakty jsou základním prvkem obvodové ochrany a jejich základním úkolem je detekce otevření dveří nebo oken. Miniaturní magnetické kontakty **B-2S BR** v hermetických krytech jsou určeny pro zápusťnou montáž do rámců dveří a oken. Tento montážní způsob umožňuje jejich neviditelnost z venku. Kontakty se vyrábějí v bílé nebo hnědé barvě.

- zápusťná montáž
- hermeticky uzavřené tělo malé provedení (Ø6,5mm)



TECHNICKÁ DATA

Maximální spínané napětí přes kontakt	100 V DC
Maximální spínaný proud	500 µA
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Hmotnost	12 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Vzdálenost uzavření kontaktu	25 mm
Vzdálenost rozpojení kontaktu	27 mm
Rozměry krytu magnetu	ø6,5 x 19,05 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Typ detektoru (mimo magnetické pole)	NO
Rozměry krytu magnetu	ø6,5 x 27 mm