B-3

POVRCHOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT (KOVOVÝ KRYT)

Magnetické kontakty jsou základním prvkem obvodové ochrany a jejich základním úkolem je detekce otevření dveří nebo oken. Střední magnetické kontakty **B–3** s hermetickými kovovými kryty jsou určené pro povrchovou montáž. Magnety se připevňují na povrch pomocí šroubů.

- povrchová montáž (upevnění šrouby)
- robustní, hermeticky uzavřené kovové tělo



TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Hmotnost	56 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Vzdálenost uzavření kontaktu	37 mm
Vzdákenost rozpojení kontaktu	44 mm
Rozměry krytu magnetu	50 x 9,8 x 17 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Rozměry krytu magnetu	50 x 9,8 x 17 mm
Typ detektoru	NC
Maximální spínané napětí	100 V
Maximální zatížení	7,5 W
Maximální odpor kontaktů	150 Ω
Maximální spínací proud	400 mA
Délka vodičů	650 mm
Délka kovového krytu	550 mm

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.