B-4M

MAGNETICKÝ KONTAKT VRATOVÝ (KOVOVÉ TĚLO)



Magnetické kontakty jsou základním prvkem obvodové ochrany a jejich základním úkolem je detekce otevření dveří nebo oken. Střední magnetické kontakty **B–4M** s hermetickými kovovými kryty jsou určené pro povrchovou montáž. Kovová chránička vodičů slouží k jejich ochraně před poškozením, umožňuje tak ideální řešení v místech s možností sabotáže nebo většímu mechanickému namáhání. Magnety se připevňují na povrch pomocí šroubů a jsou určeny pro montáž na garážová vrata.

- povrchová montáž (upevnění šrouby)
- robustní, hermeticky uzavřené kovové tělo
- přívodní kabel v kovové chráničce

TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Hmotnost	238 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Vzdálenost uzavření kontaktu	75 mm
Vzdákenost rozpojení kontaktu	80 mm
Rozměry krytu magnetu	102 x 15 x 15 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Rozměry krytu magnetu	102 x 35 x 10 mm
Rozměry držáku	107 x 50 x 50 mm
Typ detektoru	NC
Maximální spínané napětí	100 V
Maximální zatížení	7,5 W
Maximální odpor kontaktů	150 Ω
Maximální spínací proud	400 mA
Délka vodičů	800 mm
Délka kovového krytu	550 mm

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.