SP-6500 R

VENKOVNÍ SIRÉNA S AKUSTICKOU A OPTICKOU SIGNALIZACÍ

- shoda s EN50131 stupeň 2
- akustická signalizace: piezoměnič
- optická signalizace: LED
- volitelný záložní akumulátor
- pomocné LED pro zobrazení stavu sirény
- hermetická konstrukce elektroniky zajišťující ochranu před vnějším prostředím
- vnitřní kovový kryt
- vestavěná vodováha pro snadnou montáž
- tamper proti otevření a odtržení od montážního povrchu



TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozsah pracovních teplot	-25°C ...+70°C
Proudová spotřeba v klidu	30 mA
Hmotnost	1160 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Rozměry	230 x 230 x 65 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	IV
Hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1m)	do 120 dB
Maximální proudový odběr (signalizace)	150 mA
Maximální proudový odběr (signalizace + dobíjení akumulátoru)	600 mA

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.