# INT-IT-2

## ZAŘÍZENÍ PRO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ BEZKONTAKTNÍ KARTOU

Modul INT–IT–2 je bezkontaktní čtecí zařízení pro karty /tagy, používané u ústředen **INTEGRA** a **VERSA** k zastřežení a odstřežení bloků. Tento modul umožňuje zastřežení / odstřežení bloků bez nutnosti si pamatovat kód, zastřežení se aktivuje přidržením pasivního transpondéru (např. bezkontaktní karty) k modulu. Tato operace je potvrzena vizuálně (LEDkami) a také akusticky.

Čtečka podporuje transpondéry standardu UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102. Modul je kompatibilní s kryty BTicino (Magic Int Living, Living Light) a Gewiss (PLAYBUS, SYS).



- zapínaní a vypínání bloků bezkontaktními kartami nebo přívěšky
- výběr ovládáného bloku
- 3 programovatelné režimy zapnutí bloků
- 3 LED diody pro pro stav systému a uživatelské zobrazení
- vestavěný bzučák
- kompatibilní s BTicino (Magic, Living Int, Living Light) a Gewiss (PlayBus, SYS) systémy
- podporováno také zabezpečovacími ústřednami VERSA

## TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|---|
| **Pracovní frekvence** | 125 kHz |
| **Klávesnice se zónami** | 29 |
| **Napájecí napětí (±15%)** | 12 V DC |
| **Rozměr základní desky** | 22 x 47 x 50 mm |
| **Rozsah pracovních teplot** | -10...+55 °C |
| **Max. proudová spotřeba** | 90 mA |
| **Hmotnost** | 26 g |
| **Maximální relativní vlhkost** | 93±3% |
| **Rozměry** | 54 x 19 x 47 mm |
| **Třída prostředí dle EN50131-5** | II |
| **Podporované formáty karet** | UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102 |

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.