INT-E

ZÓNOVÝ EXPANDÉR

Modul je určený pro zabezpečovací ústředny **INTEGRA**, **INTEGRA Plus VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** a **PERFECTA–T** a dveřní přístupovou jednotku **ACCO–NT**.Funguje také s ústřednou **BE WAVE Hybrid** a **BE WAVE Wire.** Tento modul nahrazuje modul CA–64 E/CA–64 EPS. **INT–E** umožňuje rozšíření systému o 8 drátových zóna přímé připojení detektorů rolet a vibračních detektorů. Dodatečný vstup pro tamper usnadňuje zjištění neoprávněného otevření krytu, ve kterém se modul nachází.



- rozšíření systému o 8 zón
- podpora zakončení zón
  - NO, NC
  - EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (pouze zabezpečovcí ústředny)
  - 3EOL (INTEGRA Plus, BE WAVE Hybrid, BE WAVE Wire)
- programovatelná hodnota EOL odporu (INTEGRA, INTEGRA Plus, PERFECTA 64 M, PERFECTA–IP 64 M, BE WAVE Hybrid, BE WAVE Wire)
- podpora detektorů vibrací a rolet (pouze pro zabezpečévací ústředny)
- možnost připojení na sběrnici **RS–485** (aktualizace firmware pomocí sběrnice)

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozsah pracovních teplot	-10 °C...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	35 mA
Max. proudová spotřeba	80 mA
Hmotnost	47 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Rozměry	80 x 57 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Zatížitelnost výstupu +12V	2,5 A / 12 V DC
Stupeň zabezpečení dle EN 50131 (bez zdroje)	Stupeň 3
Stupeň zabezpečení dle EN 50131 (se zdrojem APS-412)	Stupeň 2
Stupeň zabezpečení podle normy EN 50131 (s napájecím zdrojem APS-612)	Stupeň 3

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.