MSP-300 R

BEZDRÁTOVÁ VENKOVNÍ AKUSTICKÁ A OPTICKÁ SIRÉNA

Venkovní bezdrátová siréna MSP–300 je navržena pro použití s ústřednami **PERFECTA** (vybavené modulem **PERFECTA–RF** nebo modely **WRL**) a kontrolérem **MTX–300**, pracující na frekvenci 433 MHz. V siréně byl použit moderní rádiový systém SPIRIT1 s optimalizovanou správou spotřeby, který umožňuje dlouhou funkci zařízení v náročných prostředích. Bezproblémová funkce MSP–300 je zajištěna použitím vysoko kapacitní baterie **BAT–ER–3,6**, která se používá ve speciálních aplikacích, jako je armáda nebo zdravotnictví.

Siréna **MSP–300** je dostupná ve dvou barevných provedeních: červená (**MSP–300 R**) modrá (**MSP–300 BL**).



- kompatibilní s ústřednami **PERFECTA** (vybavenými modulem **PERFECTA–RF** nebo modely **WRL**) i s kontrolérem **MTX–300**
- nezávislé spuštění optické a akustické signalizace
- optická signalizace: vysoce svítivé LED
- akustická signalizace: piezoelektrický měnič
- na výběr z několika akustických signálů
- pokročilý rádiový systém s optimalizací na nízkou spotřebu při komunikaci
- vzdálené nastavování
- napájeno BAT–ER–3,6, 13 Ah, široký teplotní rozsah, vysoce kapacitní baterie
- rozsah pracovních teplot od –40°C do +55°C
- tamper ochrana proti otevření / odtržení krytu
- dostupná také v modré barvě (**MSP–300 BL)**

TECHNICKÁ DATA

Výdrž baterie (v letech)	do 3
Rozsah pracovních teplot	-40 °C ...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	600 µA
Max. proudová spotřeba	500 mA
Hmotnost	766 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Pracovní frekvence	433,05 ÷ 434,79 MHz
Dosah bezdrátového signálu (v otevřeném prostoru)	až do 400 m m
Baterie	ER34615 3,6V
Rozměry	148 x 254 x 64 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	IIIA
Hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1m)	do 105 dB

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.