MGD-300

BEZDRÁTOVÝ DETEKTOR ROZBITÍ SKLA PRO SYSTÉM MICRA

Digitální detektor tříštění skla **MGD–300** je určen pro detekeci rozbití tabulového, tvrzeného a vrstveného skla. Plynulé nastavení citlivosti umožňuje snadno a přesně přizpůsobit citlivost vzhledem k umístění a poloze skla. Detektor **MGD–300** využívá mulit–frekvenční analýzu signálu, a tím eliminuje citlivost na okolní zvuky, které mohou nastat při běžném provozu.



- kompatibilní s ústřednami **PERFECTA** (vybavenými modulem **PERFECTA–RF** nebo modely **WRL**), poplachovým modulem **MICRA**, jakož i bezdrátovými systémovými kontroléry **VERSA–MCU** a **MTX–300**,
- rádiové signály z detektoru lze přenášet pomocí **MRU–300**
- detekce rozbití tabulového, tvrzeného a vrstveného skla,
- plynulé nastavení citlivosti,
- testovací režim pro usnadnění nastavení,
- tamper ochrana

TECHNICKÁ DATA

Výdrž baterie (v letech)	Předpokládaná výdrž 3 rokya
Rozměr krytu	25 x 111 x 28 mm
Rozsah pracovních teplot	-10°...+55°C
Max. proudová spotřeba	18 mA
Hmotnost	40 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Pracovní frekvence	433,05 ÷ 434,79 MHz
Baterie	CR123A 3V
Proudový odběr v klidovém režimu	30 µA
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Dosah detektoru	do 6 m

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.